

Afsluitboom toebehoren: LED rechthoekig

De behuizing is gemaakt van aluminium en de led is geheel ingegoten in PU materiaal, waardoor de led waterdicht is. De behuizing kan worden gemonteerd op vlakke of ronde masten. Een afdichting van rubber zorgt voor een optimale aansluiting op de mast. Montage op ronde masten is mogelijk vanaf een diameter van 60 mm tot 180 mm. Verlichting op de afsluitboommast wordt toegepast om de mast beter zichtbaar te maken.

Technische gegevens

LED

Behuizing:	Gegoten aluminium	Uitstralingshoek:	30°
Gewicht:	240 gram	Spanning AC en DC:	Nominaal 24 V Minimaal 20 V Maximaal 32 V
Afmetingen:	131,5x50x28 mm	Stroomverbruik:	±65 mA
Kleur behuizing:	Rood (RAL3020)	Temperatuur:	Min: -20 °C Max: 65 °C
Montagebouten:	2x M5	Aansluiting LED:	2x draad AWG 24 Polariteitonafhankelijk
Hartafstand bevestigingsgaten:	103,5 mm		
LED:	AlInGap II ingegoten in rood PU		
Kleur LED:	Rood, 625 nm		
Lichtintensiteit:	34,5 candela		

