



## Elektrische afsluitboominstallatie: Type I

Deze afsluitboominstallatie installatie is speciaal ontwikkeld voor tunnels, dienstwegen en beweegbare bruggen. Deze installatie kan uitgevoerd worden met verschillende bedieningselementen, variërend van een eenvoudige drukknop bediening tot een volledig automatische besturing.

### TECHNISCHE GEGEVENS

#### Aandrijfkast

Afmetingen	1.014 x 355 x 498 mm (H x B x D)
Gewicht	ca. 135 kg
Uitvoering	4 mm staal of RVS met een grote inspectiedeur aan de linkerkant, rechterkant of achterkant
Kleur	standaard RAL kleur (elke RAL kleur verkrijgbaar)

#### Bewegingswerk

Aandrijving	elektromechanisch
Motor	0,55 kW / 3 fasen motor voorzien van rem
Reductor	haakse uitvoering (90°) voorzien van slipkoppeling
Overbrenging	kruk-sleuf mechanisme en tandwielen
Bewegingstijd	ca. 6 seconden (standaard) andere bewegingstijd beschikbaar

#### Mast

Lengte	elke lengte mogelijk (deze wordt op maat gemaakt) maximale lengte / dagmaat tot 6.200 mm
Gewicht	ca. 2 kg / per meter
Uitvoering	aluminium Ø 90 mm, met een verjonging naar Ø 60 mm
Kleur	Rood / Wit (RAL 3020 / RAL 9016) of Rood / Geel (RAL 3020 / RAL 1023), bestickerd met rode retro reflecterende stickers

### TECHNISCHE TEKENINGEN

