

Elektrische afsluitboominstallatie: Type II VOBB

Deze afsluitboominstallatie is speciaal ontwikkeld voor beweegbare bruggen, tunnels en bedrijfsterrainen. Deze installatie kan uitgevoerd worden met verschillende bedieningselementen, variërend van een eenvoudige drukknop bediening tot een volledig automatische besturing.

Technische gegevens

Norm	NEN 6786-1:2017+C1:2021 (VOBB)
Afmeting	1010 x 450 x 550 mm (H x B x D)
Gewicht	Ca. 243 kg
Materiaal	5 mm staal
Toegangsdeur	Links of rechts, afsluiting d.m.v. driehoek sleutel
Conservering	Schooperen, primer en lak in een RAL kleur
Motorreductor	0,55Kw. 3 fase 400V/230V
Rem moment	4 Nm
Bewegtijd	ca. 9 sec.
Afsluitboom	Aluminium, lengte max. 8250 mm, Ø114 mm verjonging naar Ø76 mm Wit (RAL 9016), Rood (RAL 3020) v.z.v. reflecterende stickers
Verlichting	Eén continu brandend rood toplicht en 2 of meerdere rode knipperlichten. Rode Led's voorzien van (slagvast) polycarbonaat lens 82 mm, 24V ±100 mA
Geluid	Akoestisch signaal bij bewegen van de boom
Bedrijfstemp.	-25 °C - +50 °C
Standen schakelaar	4 of 6 stuks nokkenshakelaar t.b.v. standen weergave
Opties	Achterdeur, RVS uitvoering, beton voet, (meegaande) vangpalen, andere bewegingstijden, onderbord, vouwhek, cilinderslot, SIL 3 schakelaars. Andere opties op aanvraag.

